



Węgrów, 22 stycznia 2020 r.

ZDP.5540.02.2020.MG

Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Wydział Inwestycji i Rozwoju
w/m

Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie przesyła warunki techniczne do wykonania dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 2252W Milew (granica powiatu) – Trzebucza – Kózki na odcinku granica powiatu - Trzebucza:

1. Długość przebudowy: ok. 0,35 km – odcinek od istniejącej nawierzchni mineralno-asfaltowej na granicy powiatów do końca prostej/krzywej przejściowej drugiego łuku poziomego (włącznie z łukiem),
2. Klasa techniczna: „Z”,
3. Kategoria ruchu: KR2,
4. Przekrój $\frac{1}{2}$,
5. Szerokość poboczy: 1,0 m,
6. Szerokość jezdni: 5,5 m,
7. Typ nawierzchni jezdni: mineralno-asfaltowa,
8. Odwodnienie do rowów przydrożnych, w przypadku rowów odcinkowych zapewnić przepływ wód za pomocą przepustów pod koroną drogi,
9. Uwzględnić kolizje z zadrzewieniem, urządzeniami obcymi i innymi elementami lokalizowanymi na odcinku objętym przebudową,
10. Ukształtować niweletę drogi w sposób umożliwiający harmonijne połączenie z istniejącą nawierzchnią mineralno-asfaltową oraz zabudowanymi nieruchomościami,
11. Na zjazdach do nieruchomości niezabudowanych zaprojektować nawierzchnię utwardzoną z kruszywa łamanego,
12. Na zjazdach do nieruchomości zabudowanych zaprojektować nawierzchnie z betonowej kostki brukowej,
13. Pobocza utwardzone kruszywem łamanym na całej długości,
14. Konstrukcja jezdni:
 - a) odcinek o istniejącej nawierzchni mineralno-asfaltowej:
 - w przypadku stwierdzenia sprzyjających warunków-gruntowo wodnych oraz wystarczającej nośności podłoża na istniejącej nawierzchni mineralno-asfaltowej zaprojektować warstwę wyrównawczą z mieszanki mineralno-asfaltowej typu AC16W,
 - niezależnie na całej szerokości zaprojektować warstwę ścieralną z mieszanki typu AC11S, gr. 4 cm,